

REC'D 0.8 MAY 2000

WIPO PCT

# BREVET D'INVENTION

#### **CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**

### **COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 31 MARS 2000

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

Martine PLANCHE

Best Available Copy

INSTITUT ATIONAL DE PROPRIETE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersbourg
75800 PARIS Cédex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04
Télécopie : 01 42 93 59 30

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Code de la propriété intellectuelle-Livre VI

#### REQUÊTE EN DÉLIVRANÇE



75800 Paris Cedex 08	emplir a l'encre noire en lettres capitales
Télèphone : (1) 42.94.52.52 Télécopie : (1) 42.93.59.30  Réservé à l'INPI  DATE DE REMISE DES PIÈCES  N' D'ENREGISTREMENT NATIONAL  DÉPARTEMENT DE DÉPÔT  DATE DE DÉPÔT  2 DEMANDE Nature du titre de propriété industrielle  brevet d'invention  demande divisionnaire  certificat d'utilité  transformation d'une demande de brevet européen  Établissement du rapport de recherche  Cet imprimé est à 1  To MARS 1999  A MARS 1999  DEMANDE Nature du titre de propriété industrielle  Demande initiale  brevet d'invention  Établissement du rapport de recherche  de différé  immédiat	1 Nom et adresse du demandeur ou du mandataire à qui la correspondance doit être adressée  CABINET JACQUES CHANET  56 avenue de Royat - BP 27  63401 CHAMALIERES  n°du pouvoir permanent références du correspondant téléphone  certificat d'utilité n° date
3 DEMANDEUR (S) n° SIREN	Forme juridique
Monsieur <u>SCHEYE</u> Thierry	
Nationalité (s) FRANCAISE  Adresse (s) complète (s)	Pays
12 rue Voiney 3000 CLERMONT FERRAND	FRANCE
En cas d'insufi	isance de place, poursuivre sur papier libre
	Si la réponse est non, fournir une désignation séparée
5 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES requise pour la 1ère fois	requise antérieurement au dépôt ; joindre copie de la décision d'admission
6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UN pays d'origine numéro	E DEMANDE ANTÉRIEURE date de dépôt nature de la demande
7 DIVISIONS antérieures à la présente demande n° date	n° date
<u></u>	E DU PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION SIGNATURE APRES ENDEOSTREMENT DE LA DEMANDE À L'INPI

La loi n'78.17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux liberdes s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INP.

RA 540 A/111295 H



THIS PAGE BLANK (USPTO)

L'invention est du domaine de l'instrumentation médicale, et elle a pour objet un dispositif d'abouchage d'un viscère creux à la peau.

On connaît une technique médicale consistant à aboucher à la peau un viscère creux. Cette technique est applicable à différents viscères, tels que l'estomac, le colon, l'intestin grêle ou encore la vessie, et met en oeuvre un dispositif destiné à ménager une communication entre l'extérieur et le volume interne du viscère.

10

15

20

25

30

35

parmi ces dispositifs, on connaît ceux, dits boutons, principalement constitués d'un tube transpariétal comportant à ses extrémités des organes, tels que collerettes ou analogues, qui prennent appui contre respectivement la paroi interne du viscère et la face externe de la peau. Un obturateur est prévu pour fermer le tube transpariétal lorsqu'il n'est pas utilisé. On notera que la collerette destinée à prendre appui contre le viscère est couramment déformable au moyen d'un poussoir introductible dans le tube, afin d'autoriser son passage à travers le corps du patient lors de la mise en place du dispositif.

Un problème posé par ces dispositifs résulte du fait que l'épaisseur cumulée des parois traversées varie d'un patient à l'autre, ou encore selon l'endroit où est mis en place le dispositif sur le patient, ou même encore dans le temps, pour un même site et un même patient; par exemple, dans le cadre de la gastrostomie, la prise pondérale du patient en cours de traitement entraîne un épaississement de la paroi abdominale, ce qui rend inadéquat le bouton initialement mis en place.

Pour surmonter ce problème, il a été proposé des jeux de boutons avec différentes longueurs respectives de tube, le praticien choisissant celui qui est le mieux adapté au cas d'espèce. Toutefois, cette solution est insatisfaisante car il est possible qu'aucun des boutons disponibles du jeu ne comporte une longueur de tube qui corresponde exactement au besoin.

Il a aussi été proposé des boutons dans lesquels la collerette déformable d'appui du tube contre la paroi interne du viscère est conformée en ballonnet, pour autoriser une variation relative de la distance séparant les deux collerettes l'une de l'autre. Il est toutefois apparu à l'usage que le ballonnet, gonflé au sérum, tend à se rompre, notamment en cas de mouvements convulsifs du patient, par exemple dus à une quinte de toux ou à une poussée abdominale en cas de constipation.

On pourra, pour connaître un environnement technologique proche de celui de la présente invention, se reporter aux brevets WO9427656 (ABBOTT MABORATORIES), WO9636378 (WILSON-COOK MEDICAL) et WO9523001 (RUSSO), qui décrivent des dispositifs du genre.

15

20

25

30

Le dispositif de la présente invention est un dispositif d'abouchage d'un viscère creux à comprenant la peau, du genre de dispositif un transpariétal dont les extrémités sont solidaires collerettes d'appui du tube, respectivement contre la paroi interne du viscère (collerette intraviscérale) et contre la face externe de la peau (collerette cutanée). On notera que forme particulière de réalisation destinée autoriser le passage de la collerette intraviscérale l'intérieur du viscère, celle-ci est déformable par praticien. Par exemple, la collerette intraviscérale constitue la base d'un corps creux dont la déformation est par le praticien au moyen d'un poussoir introductible dans le tube, le dit corps creux comportant des ouvertures latérales pour le passage à travers le tube de liquides entre le viscère et l'extérieur.

Le but de la présente invention est de proposer un dispositif du genre susvisé qui puisse être mis en place et adapté, pour un patient donné, selon l'épaisseur des parois traversées.

Selon la présente invention, un dispositif du genre susvisé comporte un tube transpariétal composé d'au moins deux parties, chacune solidaire <u>d</u>'une

# Revêtement anti-adhésif présentant une résistance améliorée à la rayure

La présente invention concerne un revêtement anti-adhésif présentant une résistance améliorée à la rayure.

On connaît des revêtements anti-adhésifs appliqués sur des ustensiles culinaires. On sait que ces revêtements sont sensibles aux rayures.

Pour améliorer la résistance de ces revêtements aux rayures, ceux-ci sont actuellement appliqués sur une sous-couche dure en alumine, émail, acier inoxydable, polyamide-imide (PAI).

10

15

20

25

30

35

Cette sous-couche forme en principe une barrière qui empêche que les rayures n'atteignent la surface du substrat.

Le but de la présente invention est de créer un revêtement anti-adhésif présentant une résistance à la rayure améliorée par rapport aux revêtements connus tout en conservant une excellente antiadhérence.

L'invention vise ainsi un revêtement antiadhésif présentant une résistance améliorée à la rayure, comportant une sous-couche appliquée sur un substrat, recouverte par une couche primaire renfermant une résine fluorocarbonée et une ou plusieurs couches de finition à base de résine fluorocarbonée.

Suivant l'invention, le revêtement anti-adhésif est caractérisé en ce que ladite sous-couche est constituée essentiellement de polymère

> Oxy-1.4 phenylène - oxy 1-4 phenylène carbonyle 1-4 phenylène

appelé PEEK, polyetherethercétone . Ce polymère a pour formule :

Le PEEK a déjà été utilisé dans des formulations de revêtements anti-adhésifs, en mélange avec une résine fluorocarbonée telle que du polytétrafluoréthylène (PTFE).

5

10

15

20

25

30

35

Cependant, le PEEK n'a jamais été utilisé, sans être mélangé avec une résine fluorocarbonée pour constituer une sous-couche dure.

Il a été constaté de façon surprenante qu'un revêtement anti-adhésif appliqué sur une sous-couche à base de PEEK présentait une résistance améliorée à la rayure.

Le revêtement anti-adhésif devient ainsi utilisable avec des spatules métalliques.

Il a été constaté que la sous-couche de PEEK recouvrait entre 60 et 95% de la surface totale revêtue du substrat.

Cette sous-couche est ainsi discontinue et forme un réseau très dense qui laisse 5 à 40% de la surface couverte. non Les caractéristiques mécaniques polyétheréthercétone associées à la configuration de ce réseau suppriment les rayures au métal lors de l'utilisation des spatules métalliques.

Ceci représente un compromis idéal qui permet d'améliorer à la fois la dureté de l'aluminium et l'élasticité du PTFE.

On notera ici que le réseau pourrait devenir continu sur une surface rugueuse ou bien couvrir moins de 60% sans rien changer à l'invention.

L'épaisseur de cette sous-couche peut, suivant les cas, varier de 5 à 100 µm.

La résine fluorocarbonée utilisée dans la couche primaire et la ou les couches de finition est de préférence du polytétrafluoréthylène (PTFE), ou un mélange PTFE/PFA.

parties du tube transpariétal sont montées mobiles axialement pour leur déplacement relatif non spontanément réversible. La partie dite distale du tube, solidaire de la collerette intraviscérale, comporte des moyens d'immobilisation depuis l'extérieur pour permettre au praticien d'effectuer le dit déplacement. Ces dispositions sont telles que le praticien puisse adapter la longueur du tube selon l'épaisseur cumulée des parois du patient traversées, tant extemporanément que postérieurement à la mise en place du tube sur le patient.

Il résulte de ces dispositions qu'une variation de la distance séparant les collerettes d'appui intraviscérale et cutanée est rendue possible, y compris postérieurement à la mise en place du dispositif sur le patient, la dite variation étant obtenue par un geste volontaire du praticien et ne portant pas atteinte à la fiabilité du dispositif en place.

10

15

20

25

35

On comprendra que selon diverses variantes similaires à ce stade de généralité de l'invention, les dites deux parties distale et proximale du tube transpariétal sont montées coaxialement mobiles, soit l'une sur l'autre, soit encore chacune sur un corps intermédiaire.

collerette οù la cas le Dans intraviscérale est du genre de celle susvisée prévue pour être déformée par le praticien au moyen d'un poussoir introductible dans le tube, la partie distale du tube est avantageusement aménagée de manière à permettre sa prise par le poussoir pour son immobilisation, le dit aménagement étant par exemple du type à baïonnette dans le cas d'une mobilité des parties du tube par coulissement, ou encore par exemple du type à emboîtement non circulaire du poussoir à travers l'évidement axial de la partie distale du tube, dans le cas du tube par vissage. mobilité des parties dispositions permettent au praticien d'adapter la longueur du tube transpariétal au moyen du poussoir, au moins pour une première fois, lors de la mise en place du tube sur le patient.

On comprendra qu'un poussoir comportant des aménagements complémentaires à ceux de la partie distale du tube pour la dite immobilisation de cette dernière, participe du dispositif de l'invention.

La mobilité relative entre les deux parties du tube transpariétal est préférentiellement obtenue par vissage. La partie distale du tube est par exemple pourvue d'un évidement axial non circulaire, qui constitue le dit organe d'emboîtement, pour son immobilisation en rotation par le praticien au moyen d'un outil spécifique. Cet outil est introductible dans le dit évidement axial de la partie distale du tube, et comporte au moins une zone de section complémentaire.

Selon une forme préférée de réalisation de l'invention, les parties distale et proximale 15 du tube transpariétal sont reliées l'une à l'autre par vissage, et le poussoir utilisé pour déformer la collerette intraviscérale est aussi avantageusement utilisé immobiliser en rotation la partie distale du tube. Pour cela, le poussoir, sinon un outil spécifique du genre susvisé, 20 comporte par exemple entre ses deux extrémités une section non circulaire prévue pour traverser l'évidement axial de forme complémentaire de la partie distale du tube.

Selon une autre approche de l'invention, le tube transpariétal est "télescopique". 25 comprendra d'une manière "télescopique" générale par l'aptitude conférée au tube transpariétal de modification de sa dimension axiale. Le tube comporte au moins deux parties d'extrémité, solidaires respectivement des collerettes intraviscérale et cutanée, qui sont mobiles axialement l'une 30 par rapport à l'autre pour permettre de faire varier la longueur du tube. Au moins la partie distale, sinon les deux du tube, est immobilisable depuis l'extérieur, notamment par un outil aménagé pour faire prise sur la partie distale du tube, pour permettre au praticien de faire varier la longueur du tube après la mise en place du dispositif sur le patient.

La présente invention sera mieux comprise et des détails en relevant apparaîtront, à la description qui va en être faite d'une forme préférée de réalisation, en relation avec les figures de la planche annexée, dans lesquelles:

La fig.1 est une vue schématique en coupe axiale d'un dispositif selon une première forme de réalisation de l'invention, la collerette intraviscérale étant en position déformée par un poussoir,

la fig.2 est une vue en coupe axiale d'un dispositif selon une deuxième forme de réalisation de l'invention, préférée,

10

15

35

la fig.3 est une vue en coupe partielle transversale du dispositif illustré sur la figure précédente.

les figures, un dispositif Sur viscère creux à la peau comporte d'un d'abouchage principalement un tube en deux parties 2 et 4, chacune de ces parties 2 et 4 étant solidaire d'une collerette d'appui, 6 et 8, respectivement contre la paroi interne du viscère pour la partie distale 4 du tube, et contre la face externe de la peau pour la partie proximale 2 du tube. Les deux parties 2 et 4 du tube sont mobiles axialement l'une par rapport à l'autre, la partie distale 4 du tube étant immobilisable depuis l'extérieur pour permettre au praticien de faire longueur du tube 2,4, y compris lorsque varier la dispositif est en place sur le patient.

Sur la variante illustrée sur la fig.1, la mobilité relative entre les parties 2 et 4 du tube est obtenue par un coulissement axial des parties 2 et 4 l'une par rapport à l'autre. L'immobilisation de la partie distale 4 du tube est obtenue par l'intermédiaire d'un dispositif 10,12 à "baïonnette", des encoches 10 étant ménagées sur la partie distale 4 du tube en vue de la prise de cette dernière par un outil spécifique 14 pourvu d'ergots 12.

Sur la variante illustrée sur la fig.2, la dite mobilité relative entre les parties 2 et 4 du tube est obtenue par vissage, par l'intermédiaire de filets de vis 26, les parties 2 et 4 composant le tube transpariétal étant de préférence au nombre de deux et étant vissées l'une à l'autre.

L'immobilisation de la partie distale 4 du tube est obtenue au moyen du poussoir 16 couramment utilisé par le praticien pour déformer la collerette intraviscérale 8 lors de la mise en place du dispositif sur un patient.

10

20

En se reportant sur la fig.3, on remarque que l'immobilisation en rotation de la partie distale 4 du tube est obtenue grâce à une conformation non circulaire de l'évidement axial 18 de la partie distale 4 du tube, cette dernière étant traversée par une zone du poussoir 18 présentant une section de forme complémentaire.

On comprendra que la composition du tube transpariétal en deux parties 2 et 4, tel qu'illustré sur la fig.2 n'est que préférée, et que de manière équivalente le tube transpariétal pourrait comporter en outre au moins une partie intermédiaire, tel que 20 sur l'exemple illustré sur la fig.1, sans déroger à la règle générale de l'invention énoncée.

25 Le dispositif de l'invention préférentiellement pourvu, à la manière des dispositifs de l'art antérieur, d'une valve 22 de fermeture spontanée du débouché distal du tube, et d'un obturateur 24 amovible de fermeture du débouché proximal du tube. On remarquera aussi 30 présence, habituelle dans le domaine, d'ouvertures latérales 28 ménagées dans le corps creux formant la collerette intraviscérale 8.

On notera aussi que l'immobilisation de la partie proximale 2 du tube peut être réalisée par 1'intermédiaire de la collerette cutanée 6, dont la prise est aisée depuis l'extérieur.

A

Par ailleurs, la prise de la partie s'effectue avantageusement tube distale 4 du l'intérieur du tube transpariétal par un outil amovible, tel à la manière illustrée, pour que 14 ou 16 l'immobilisation de la partie distale 4 du tube par le le dit outil 14 ou 16 praticien que sans inopportunément en permanence hors du corps du patient.

A titre indicatif, la proportion de variation de la distance séparant les deux collerettes l'une de l'autre est de l'ordre de 0,5 à 1 fois la longueur minimale du tube, en fonction de la taille de ce dernier. Par exemple, pour un tube d'une longueur minimale de 1 cm, la longueur maximale du tube sera de l'ordre de 1,5 cm ; pour un tube d'une longueur minimale de 3 cm, la longueur maximale du 15 tube sera de l'ordre de 6 cm.

10

On notera enfin que les applications du dispositif de l'invention ne ,sont pas limitées à chirurgie humaine, mais qu'elles peuvent s'étendre à chirurgie vétérinaire.

#### **REVENDICATIONS**

1.- Dispositif d'abouchage d'un viscère creux à la peau, du genre de dispositif comprenant un tube transpariétal dont les extrémités sont solidaires de collerettes d'appui (6,8) du tube, respectivement contre la paroi interne du viscère (collerette intraviscérale 8) et contre la face externe de la peau (collerette cutanée 6), caractérisé:

5

10

15

20

30

35

en ce que le tube transpariétal est composé d'au moins deux parties (2,4), chacune solidaire d'une collerette respectivement intraviscérale (8) et cutanée (6), les dites parties (2,4) du tube étant montées mobiles axialement pour leur déplacement relatif non spontanément réversible, la partie dite distale (4) du tube, solidaire de la collerette intraviscérale (8), comportant des moyens d'immobilisation (10,12; 26) depuis l'extérieur pour permettre au praticien d'effectuer le dit déplacement,

de telle sorte que le praticien puisse adapter la longueur du tube (2,4) selon l'épaisseur cumulée des parois du patient traversées, tant extemporanément que postérieurement à la mise en place du tube (2,4) sur le patient;

2.- Dispositif selon la revendication 1, la collerette intraviscérale (8) étant du genre prévue pour être déformée par le praticien au moyen d'un poussoir (16) introductible dans le tube (2,4), pour autoriser le passage de la collerette intraviscérale à l'intérieur du viscère, caractérisé:

> en ce la partie distale (4) du tube est avantageusement aménagée de manière à permettre sa prise par le poussoir (16) pour son immobilisation,

> de telle sorte que le praticien praticien puisse adapter la longueur du tube transpariétal (2,4) au moyen du poussoir (16), au moins pour une première fois, lors de la mise en place du tube (2,4) sur le patient;

3.- Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé:

5

10

25

35

en ce que la mobilité relative entre les deux parties (2,4) du tube transpariétal est obtenue par vissage (26), la partie distale (4) du tube étant pourvue d'un évidement axial (18) non circulaire, qui constitue le dit organe d'emboîtement, pour son immobilisation en rotation par le praticien au moyen d'un outil spécifique (16), qui est introductible dans le dit évidement axial (18) et qui comporte au moins une zone de section complémentaire;

- 4.- Dispositif selon les revendication 2 et 3, caractérisé:

  en ce que le poussoir (16) comporte
  entre ses deux extrémités une section non circulaire
  prévue pour traverser l'évidement axial (18) de forme
  complémentaire de la partie distale (6) du tube, en vue
  de l'immobilisation en rotation de cette dernière (6);
- 20 5.- Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé:

en ce que le tube transpariétal (2,4) est "télescopique" et comporte au moins deux parties d'extrémité (2,4), constituant les dites parties distale (4) et proximale (2) du tube;

6.- Dispositif selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, caractérisé:


en ce que les parties distale (4) et 30 proximale (2) du tube sont reliées l'une à l'autre par vissage (26);

7.- Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé:

en ce que la mobilité relative entre les parties (2,4) du tube est obtenue par un coulissement axial des parties (2,4) l'une par rapport à l'autre,

4

l'immobilisation de la partie distale (4) du tube étant obtenue par l'intermédiaire d'un dispositif (10,12) à "baïonnette", des encoches (10) étant ménagées sur la partie distale (4) du tube en vue de la prise de cette dernière par un outil spécifique (14) pourvu d'ergots (12).



#### **REVENDICATIONS**

1.- Dispositif d'abouchage d'un viscère creux à la peau, du genre de dispositif comprenant un tube transpariétal dont les extrémités sont solidaires de collerettes d'appui (6,8) du tube, respectivement contre la paroi interne du viscère (collerette intraviscérale 8) et contre la face externe de la peau (collerette cutanée 6), la collerette intraviscérale (8) étant du genre prévue pour être déformée par le praticien au moyen d'un poussoir (16) introductible dans le tube (2,4), pour autoriser le passage de la collerette intraviscérale à l'intérieur du viscère, caractérisé:

5

10

15

20

25

30

35


en ce que le tube transpariétal est composé d'au moins deux parties (2,4), chacune solidaire d'une collerette respectivement intraviscérale (8) et cutanée (6), les dites parties (2,4) du tube étant montées mobiles axialement pour leur déplacement relatif non spontanément réversible, la partie dite distale (4) du tube, solidaire de la collerette intraviscérale (8), comportant des moyens d'immobilisation (10,12; 26) depuis l'extérieur pour permettre au praticien d'effectuer le dit déplacement,

telle de sorte que le praticien puisse adapter la longueur du tube (2,4)l'épaisseur cumulée des parois du patient traversées, tant extemporanément que postérieurement à la mise en place du tube (2,4) sur le patient;

2.- Dispositif selon la revendication 1, caractérisé:

en ce la partie distale (4) du tube est aménagée de manière à permettre sa prise par le poussoir (16) pour son immobilisation,

de telle sorte que le praticien praticien puisse adapter la longueur du tube transpariétal (2,4) au moyen du poussoir (16), au moins pour une première fois, lors de la mise en place du tube (2,4) sur le patient;



3.- Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé:

5

10

15

25

en ce que la mobilité relative entre les deux parties (2,4) du tube transpariétal est obtenue par vissage (26), la partie distale (4) du tube étant pourvue d'un évidement axial (18) non circulaire, qui constitue le dit organe d'emboîtement, pour son immobilisation en rotation par le praticien au moyen d'un outil spécifique (16), qui est introductible dans le dit évidement axial (18) et qui comporte au moins une zone de section complémentaire;

- 4.- Dispositif selon les revendication 2 et 3, caractérisé:

  en ce que le poussoir (16) comporte
  entre ses deux extrémités une section non circulaire
  prévue pour traverser l'évidement axial (18) de forme
  complémentaire de la partie distale (6) du tube, en vue
  de l'immobilisation en rotation de cette dernière (6);
- 20 5.- Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé:

en ce que le tube transpariétal (2,4) est "télescopique" et comporte au moins deux parties d'extrémité (2,4), constituant les dites parties distale (4) et proximale (2) du tube;

- 6.- Dispositif selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, caractérisé:
- en ce que les parties distale (4) et 30 proximale (2) du tube sont reliées l'une à l'autre par vissage (26);
  - 7.- Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé:
- en ce que la mobilité relative entre les parties (2,4) du tube est obtenue par un coulissement axial des parties (2,4) l'une par rapport à l'autre, l'immobilisation de la partie distale (4) du tube étant

5

Doguments regus

to: AF-0 3 - 60

Non examines par
I'I.N.P.I.

obtenue par l'intermédiaire d'un dispositif (10,12) à "baïonnette", des encoches (10) étant ménagées sur la partie distale (4) du tube en vue de la prise de cette dernière par un outil spécifique (14) pourvu d'ergots (12).

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)